

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| 3D | Quader/KEGel/Schale/KUPpel/Netz/Pyramide/KUGel/Torus/KEll |
| _.3D | Keine Original-Optionen verfügbar. |
| 3DDREHEN | Objekt/Letztes/ANSicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte |
| _.ROTATE3D | Keine Original-Optionen verfügbar. |
| 3DENTFERNUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DDISTANCE | |
| 3DFLÄCHE | Unsichtbar |
| _.3DFACE | _.Invisible |
| 3DNETZ | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DMESH | |
| 3DORBIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DORBIT | |
| 3DORBITFORTL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DCORBIT | |
| 3DPAN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DPAN | |
| 3DPOLY | Schließen/ Zurück |
| _.3DPOLY | _.close/_undo |
| 3DREIHE | Rechteckig/Polar |
| _.3DARRAY | _.rectangular/_polar |
| 3DSCHNITT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DCLIP | |
| 3DSCHWENKEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DSWIVEL | |
| 3DSIN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DSIN | |
| 3DSOUT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DSOUT | |
| 3DSPIEGELN | Objekt/Letztes/ Z-Achse/Ansicht/ XY/YZ/ZX/ 3Punkte |
| _.MIRROR3D | _.Object/_Last/_Axis/_View/_XY/_YZ/_ZX/_3points |
| 3DZOOM | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.3DZOOM | |
| ABRUNDEN | 2d-Optionen: Polylinie/Radius/Stutzen 3d-Optionen: KEtte/Radius |
| _.FILLET | 2d-Optionen: _Polyline/_Radius/_Trim 3d-Optionen: _Chain/_Radius |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|---------------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| ABSTAND | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_DIST</u> | |
| ACISIN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ACISIN</u> | |
| ACISOUT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ACISOUT</u> | |
| ADCENTER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ADCENTER</u> | |
| ADCNAVIGIEREN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ADCNAVIGATE</u> | |
| ADCSCHLIESSEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ADCCLOSE</u> | |
| ÄNDERN | Eigenschaften -> Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Plotstil |
| <u>_CHANGE</u> | <u>_Properties</u> -> <u>_Color/_Elev/_LAYER/_LType/_ItScale/_LWeight/_Thickness/_Plotstyle</u> |
| AFENSTER | Modellansichtsfenster: Sichern/Wiederherstellen/Löschen/Verbinden/ Einzeln/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Oberhalb/Unterhalb/Links/Rechts Layoutansichtsfenster: EIN/AUS/Zbereich/Verdplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4 weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts |
| <u>_VPORTS</u> | Modellansichtsfenster: <u>_Save/_Restore/_Delete/_Join/_Single/?/2/3/4</u> weitere Optionen bei 2: <u>_Horizontal/_Vertical</u> bei 3: <u>_Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right</u> Layoutansichtsfenster: <u>_ON/_OFF/_Fit/_Hideplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4</u> weitere Optionen bei 2: <u>_Horizontal/_Vertical</u> bei 3: <u>_Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right</u> |
| AFLAYER | ?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/ Neufrier/ Afsvorg weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Rücksetzen: ALle/Wahl/Aktuell weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Afsvorg: Gefroren/Getaut |
| <u>_VPLAYER</u> | ?/_Freeze/_Thaw/_Reset/_Newfrz/_Vpvisdflt weitere Optionen bei _Freeze/_Thaw/_Reset: <u>_All/_Select/_Current</u> weitere Optionen bei _Vpvisdflt: <u>_Frozen/_Thawed</u> |
| AFZUSCHNEIDEN | Polygonal/Löschen weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/sehnenlänge/Zurück |
| <u>_VPCLIP</u> | <u>_Polygonal/_Delete</u> weitere Optionen bei Polygonal: <u>_Arc/_Close/_Length/_Undo</u> |
| AKTIV | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ASSIST</u> | |
| AKTUELL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_TODAY</u> | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|----------------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| AKTUELLENDE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>END</u> TODAY | |
| ALLESCHLIESSEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>CLOSE</u> ALL | |
| AMEKONVERT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>AME</u> CONVERT | |
| ANPASSEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>CUSTOM</u> IZE | |
| APPLOAD | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>APP</u> LOAD | |
| APUNKT | Drehen |
| _ <u>V</u> POINT | _ <u>R</u> otate |
| ARX | ?/Load/Unload/Commands/Options weitere Optionen bei Options: Group/CLasses/Services |
| _ <u>AR</u> X | dito. |
| ATTDEF | Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl im weiteren Verlauf: Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR |
| _ <u>ATT</u> DEF | _ <u>Invisible</u> / <u>Constant</u> / <u>Verify</u> / <u>Preset</u> im weiteren Verlauf: <u>Justify</u> / <u>Style</u> weitere Optionen bei Justify: <u>Align</u> / <u>Fit</u> / <u>Center</u> / <u>Middle</u> / <u>Right</u> / <u>TL</u> / <u>TC</u> / <u>TR</u> / <u>ML</u> / <u>MC</u> / <u>MR</u> / <u>BL</u> / <u>BC</u> / <u>BR</u> |
| ATTEDIT | Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: WErt/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes weitere Optionen bei Wert: Ändern/Ersetzen |
| _ <u>ATT</u> EDIT | _ <u>Yes</u> / <u>No</u> weitere Optionen bei Yes: <u>Value</u> / <u>Position</u> / <u>Height</u> / <u>Angle</u> / <u>Style</u> / <u>Layer</u> / <u>Color</u> / <u>Next</u> weitere Optionen bei Value: <u>Change</u> / <u>Replace</u> |
| ATTEXT | Cdf/ Sdf/ Dxf/ Objekte weitere Optionen bei Objekte: Cdf/Sdf/Dxf |
| _ <u>AT</u> TEXT | _ <u>Cdf</u> / <u>Sdf</u> / <u>Dxf</u> / <u>Objects</u> weitere Optionen bei Objects: <u>Cdf</u> / <u>Sdf</u> / <u>Dxf</u> |
| ATTREDEF | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>ATT</u> REDEF | |
| ATTSYNC | ?/Name/Auswählen |
| _ <u>AT</u> TSYNC | ?/ <u>Name</u> / <u>Select</u> |
| ATTZEIG | Normal/ EIN/ Aus |
| _ <u>ATT</u> DISP | _ <u>Normal</u> / <u>ON</u> / <u>OFF</u> |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-------------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| AUFLÖS | Ja/Nein |
| _.VIEWRES | _.Yes/_.No |
| AUSRICHTEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.ALIGN | |
| AUSSCHNEIDEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.CUTCLIP | |
| AUSSCHNT | ?/Orthogonal/Löschen/Holen/Speichern/ Bks/Fenster weitere Optionen bei Orthogonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei BKS: Ja/Nein |
| _.VIEW | ?/_Orthographic/_Delete/_Restore/_Save/_Ucs/_Window weitere Optionen bei Orthographic: _Top/_Bottom/_Front/_Back/_Left/_Right weitere Optionen bei Ucs: _Yes/_No |
| BAND | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.TRACE | |
| BASIS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.BASE | |
| BATTMAN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.BATTMAN | |
| BEM und BEM1 | Exit/Neuzeich/Stil/Zurück weitere Befehle: ausg/winkel/basislinie/mittelpunkt/weiter/durchmesser/hometext/horizontal/führung/neutext/schräg/ordinate/überschr/radius/holen/drehen/sichern/status/tdit/tdrehen/update/variablen/vertikal die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen |
| _.DIM und DIM1 | _.Exit/_.Redraw/_.Style/_.Undo weitere Befehle: _.aligned/_.angular/_.baseline/_.center/_.continue/_.diameter/_.hometext/_.horizontal/_.leader/_.newtext/_.oblique/_.ordinate/_.override/_.radius/_.restore/_.rotated/_.save/_.status/_.tdit/_.trotate/_.update/_.variables/_.vertical die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen |
| BEMAUSG | Mtext/Text/ Winkel |
| _.DIMALIGNED | _.Mtext/_.Text/_.Angle |
| BEMBASISL | Zurück/Wählen |
| _.DIMBASELINE | _.Undo/_.Select |
| BEMDURCHM | Mtext/Text/ Winkel |
| _.DIMDIAMETER | _.Mtext/_.Text/_.Angle |
| BEMEDIT | Ausgangsposition/Neu/Drehen/Schräg |
| _.DIMEDIT | _.Home/_.New/_.Rotate/_.Oblique |
| BEMENTASSOZ | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DIMDISASSOCIATE | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|------------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| BEMLINEAR | Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen |
| _.DIMLINEAR | _.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Horizontal/_.Vertical/_.Rotated |
| BEMMITTELP | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DIMCENTER | |
| BEMORDINATE | Xdaten/Ydaten/ Mtext/Text/Winkel |
| _.DIMORDINATE | _.Xdatum/_.Ydatum/_.Mtext/_.Text/_.Angle |
| BEMRADIUS | Mtext/Text/ Winkel |
| _.DIMRADIUS | _.Mtext/_.Text/_.Angle |
| BEMREASSOZ | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DIMREASSOCIATE | |
| BEMREGEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DIMREGEN | |
| BEMSTIL | Sichern/Holen/ SStatus/Variablen/Anwenden/ ? |
| _.DIMSTYLE | _.Save/_.Restore/_.SStatus/_.Variables/_.Apply/? |
| BEMTEDIT | Links/Rechts/Zentrum/Ausgangsposition/Winkel |
| _.DIMITEDIT | _.Left/_.Right/_.Center/_.Home/_.Angle |
| BEMÜBERSCHR | Überschreibungen deaktivieren |
| _.DIMOVERRIDE | _.Clear overrides |
| BEMWEITER | Zurück/Wählen |
| _.DIMCONTINUE | _.Undo/_.Select |
| BEMWINKEL | Mtext/Text/Winkel |
| _.DIMANGULAR | _.Mtext/_.Text/_.Angle |
| BEREICHKONV | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SPACETRANS | |
| BEREINIG | Blöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/Alles weitere Optionen: Ja/Nein |
| _.PURGE | _.Blocks/_.Dimstyles/_.Llayers/_.LTypes/_.Plotstyles/_.SHapes/_.textSTyles/_.Mlinestyles/_.All weitere Optionen: _Yes/_No |
| BESPRECHUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MEETNOW | |
| BFLÖSCH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.UNDEFINE | |
| BFRÜCK | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REDEFINE | |
| BILD | ?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen |
| _.IMAGE | ?/_Detach/_Path/_Reload/_Unload/_Attach |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| BILDANPASSEN | Kontrast/Fade/Helligkeit |
| _-IMAGEADJUST | _-Contrast/_-Fade/_-Brightness |
| BILDQUALITÄT | Hoch/Entwurf |
| _-IMAGEQUALITY | _-High/_-Draft |
| BILDRAHMEN | Ein/Aus |
| _-IMAGEFRAME | _-ON/_-OFF |
| BILDSICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-SAVEIMG | |
| BILDZUORDNEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-IMAGEATTACH | |
| BILDZUSCHNEIDEN | EIN/ Aus/Löschen/ Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Polygonal/Rechteckig, dann Schließen/Zurück und Ja/Nein |
| _-IMAGECLIP | _-ON/_-OFF/_-Delete/_-New boundary weitere Optionen bei _New boundary: _Polygonal/_Rectangular, dann _Close/_Undo und _No/_Yes |
| BKS | Neu/Schieben/ orthoGonal/VOrher/HOlten/SPEichern/Löschen/Anwenden/ ?/Welt weitere Optionen bei Neu: ZAchse/3punkt/OBJekt/Fläche/ANSicht/X/Y/Z und bei Fläche: Nächstes/Xumkehren/Yumkehren weitere Optionen bei Schieben: Ztiefe weitere Optionen bei orthoGonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei Anwenden: ALles |
| _-UCS | _-New/_Move/_orthoGraphic/_Prev/_Restore/_Save/_Del/_Apply/?/_World weitere Optionen bei _New: _ZAxis/_3point/_OBJect/_Face/_View/X/Y/Z und bei _Face: _Next/_Xflip/_Yflip weitere Optionen bei _Move: Zdepth weitere Optionen bei _orthoGraphic: Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right weitere Optionen bei _Apply: _All |
| BKSMAN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-UCSMAN | |
| BKSYMBOL | EIN/ AUs/ALles/ Keinursprung/ URsprung/EIGenschaften |
| _-UCSICON | _-ON/_-OFF/_-All/_Noorigin/_ORigin/_Properties |
| BLOCK | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-BLOCK | |
| BLOCKEINFÜG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-PASTEBLOCK | |
| BLOCKSYMBOL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-BLOCKSYMBOL | |
| BMPSICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _-BMPOUT | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| BOGEN | Zentrum weitere Optionen bei Zentrum: Winkel/Sehnenlänge sonst: Zentrum/Endpunkt und Winkel/Sehnenlänge und Winkel/Startrichtung/Radius |
| _.ARC | _.Center weitere Optionen bei _Center: Angle/chord Length sonst: _CEnter/ _End und _Angle/ _chord Length und _Angle/ _Direction/ _Radius |
| BROWSER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.BROWSER | |
| BRUCH | Erster Punkt |
| _.BREAK | _.First point |
| CLIPINFÜG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PASTECLIP | |
| COPYCLIP | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.COPYCLIP | |
| DANSICHT | Kamera/ Ziel/ABstand/ PUnkte/ PAn/Zoom/ Drehen/ Schneiden/Verdeckt/Aus/Zurück weitere Optionen bei Schneiden: Hinten/Vorne/Aus dann EIN/AUS oder auf AUGe (kamera)/EIN/AUS setzen |
| _.DVIEW | _.CAmera/ _TArget/ _Distance/ _POints/ _PAn/ _Zoom/ _TWist/ _CLip/ _Hide/ _Off/ _Undo weitere Optionen bei _Clip: _Back/ _Front/ _Off dann _ON/ _OFF oder set to _Eye (camera)/_ON/ _OFF |
| DBCCLASE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DBCCLASE | |
| DBLIST | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DBLIST | |
| DBVERBINDUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DBCONNECT | |
| DDEDIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DDEDIT | |
| DDPTYPE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DDPTYPE | |
| DDVPOINT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DDVPOINT | |
| DEHNEN | Projektion/Kante/Zurück |
| _.EXTEND | _.Project/ _Edge/ _Undo |
| DIFFERENZ | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SUBTRACT | |
| DPKLIBEARB | EIN/AUS |
| _.DBLCLKEDIT | _.ON/ _OFF |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-------------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| DREHEN | Bezug |
| _.ROTATE | _.Reference |
| DRSICHT | Aktuelles bks/ Bks/Welt |
| _.PLAN | _.Current ucs/ _Ucs/ _World |
| DWGEIGEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DWGPROPS | |
| DXBIN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DXBIN | |
| EATTEDIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.EATTEDIT | |
| EATTEXT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.EATTEXT | |
| EDGE | Anzeigen dann AUswählen/Alles |
| _.EDGE | _.Display dann Select/All |
| EIGÄNDER | Farbe/ LAyer/ LTYp/ LTFaktor/ LStärke/Objekthöhe/ Plotstil |
| _.CHPROP | _.Color/ _LAyer/ _LType/ _ltScale/ _LWeight/ _Thickness/ _Plotstyle |
| EIGANPASS | eiNstellungen |
| _.MATCHPROP | _.Settings |
| EIGENSCHAFTEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PROPERTIES | |
| EIGSCHLIESS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PROPERTIESCLOSE | |
| EINFÜGE | Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen: Ecke/XYZ |
| _.INSERT | _.Scale/ _X/ _Y/ _Z/ _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate weitere Optionen bei _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate: Corner/XYZ |
| EINHEIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.UNITS | |
| ELLIPSE | Bogen/Zentrum/Isokreis weitere Optionen bei Bogen: Zentrum dann Drehung dann Parameter dann Parameter/einGeschlossener winkel weitere Optionen bei Parameter: winKel dann winKel/einGeschlossener winkel |
| _.ELLIPSE | _.Arc/ _Center/ _Isocircle weitere Optionen bei _Arc: _Center dann _Rotation dann _Parameter dann _Parameter/ _Included angle weitere Optionen bei _Parameter: _Angle dann _Angle/ _Included angle |
| ERHEBUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.ELEVATION | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen

Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| EXPORT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>EXPORT</u> | |
| ETRANSMIT | Ordner/selbstextrahierende Ausführbare/Zip/nur Bericht weitere Optionen: Ja/Nein dann Nein/R14(LT98/LT97)/2000i(LT2000) |
| _ <u>ETRANSMIT</u> | _ <u>Folder/</u> _self-extracting Executable/_Zip/_Report weitere Optionen: <u>Yes/</u> No dann <u>No/</u> _R14(LT98/LT97)/_2000i(LT2000) |
| EXTRUSION | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>EXTRUDE</u> | |
| FANG | EIN/AUS/ASpekt/Drehen/Stil/Typ weitere Optionen bei Stil: Standard / Isometrisch dann Aspekt |
| _ <u>SNAP</u> | _ <u>ON/</u> OFF/_Aspect/_Rotate/_Style/_Type weitere Optionen bei Style: <u>Standard/</u> Isometric dann <u>Aspect</u> |
| FARBE | 1 - 255 und VONLAYER, VONBLOCK |
| _ <u>COLOR</u> | 1 - 255 und <u>BYLAYER,</u> <u>BYBLOCK</u> |
| FASE | Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/Methode weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen weitere Optionen bei Methoden: Abstand/Winkel |
| _ <u>CHAMFER</u> | _ <u>Polyline/</u> _Distance/_Angle/_Trim/_Method weitere Optionen bei Trim: <u>Trim/</u> No trim weitere Optionen bei Method: <u>Distance/</u> Angle |
| FILTER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>FILTER</u> | |
| FLÄCHE | Objekt/Addieren/Subtrahieren |
| _ <u>AREA</u> | _ <u>Object/</u> _Add/_Subtract |
| FÜHRUNG | Maßtext/Format/Zurück weitere Optionen bei Maßtext: Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext weitere Optionen bei Format: Spline/Gerade/Pfeil/Keine |
| _ <u>LEADER</u> | _ <u>Annotation/</u> _Format/_Undo weitere Optionen bei Maßtext: <u>Tolerance/</u> _Copy/_Block/_None/_Mtext weitere Optionen bei Format: <u>Spline/</u> _STraight/_Arrow/_None |
| FÜLLEN | EIN/Aus |
| _ <u>FILL</u> | _ <u>ON/</u> OFF |
| GPOLY | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>BPOLY</u> | |
| GRAPHBLD | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>GRAPHSCR</u> | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| GRUPPE | ?/Reihenfolge/Hinzufügen/ENTfernen/URsprung/ UMBenennen/Wählbar/Erstellen |
| _.GROUP | ?/_Order/_Add/_Remove/_Explode/_REName/_Selectable/_Create |
| GSCHRAFF | Eigenschaften/Auswählen/ Inseln entfernen/Optionen weitere Optionen bei Eigenschaften: ?/Solid/Benutzerdefiniert weitere Optionen bei Optionen: Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität dann Neu/Alles dann Ja/Nein dann Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel dann Ignorieren/Äußere/Normal |
| _.BHATCH | _Properties/_Select/_Remove islands/_Advanced weitere Optionen bei _Properties: ?/_Solid/_User defined weitere Optionen bei _Advanced: _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity dann _New/_Everything dann _Yes/_No dann _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle dann _Ignore/_Outer/_Normal |
| HILFE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.HELP | |
| HINTERGRUND | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.BACKGROUND | |
| HOPPLA | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.OOPS | |
| HYPERLINK | ENTfernen/Einfügen weitere Optionen bei Einfügen: Bereich/Objekt |
| _.HYPERLINK | _Remove/_Insert weitere Optionen bei _Insert: _Area/_Object |
| HYPERLINKOPTIONEN | Ja/Nein |
| _.HYPERLINKOPTIONS | _Yes/_No |
| ID | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.ID | |
| IMPORT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.IMPORT | |
| IMWEBPUBLIZIEREN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PUBLISHTOWEB | |
| INFO | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.ABOUT | |
| INHALTEINFÜG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PASTESPEC | |
| ISOEBENE | Links/Oben/Rechts |
| _.ISOPLANE | _Left/_Top/_Right |
| KAL | siehe AutoCAD-Befehlsreferenz |
| _.CAL | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| KAMERA | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _CAMERA | |
| KANTOB | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _EDGESURF | |
| KAPPEN | Objekt/Z-Achse/ Ansicht/XY/YZ/ZX/3Punkte |
| _SLICE | _Object/ _Zaxis/ _View/ _XY/ _YZ/ _ZX/ _3points |
| KEGEL | Elliptisch oder Durchmesser und Scheitelpunkt weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und Scheitelpunkt |
| _CONE | _Elliptical oder _Diameter und _Apex weitere Optionen bei Elliptical: _Center und _Apex |
| KEIL | Zentrum oder Würfel/Länge weitere Optionen bei Zentrum: Würfel/Länge |
| _WEDGE | _Center oder Cube/Length weitere Optionen bei Center: _Cube/ _Length |
| KLINIE | HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand weitere Option bei Win: Bezug weitere Option bei Abstand: Durch Punkt |
| _XLINE | _Hor/ _Ver/ _Ang/ _Bisect/ _Offset weitere Option bei Ang: < _Reference weitere Option bei Offset: _Through |
| KMPILER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _COMPILE | |
| KONVERT | Schraffur/Polylinie/Alles und AUswählen/Alles |
| _CONVERT | _Hatch/ _Polyline/ _All und _Select/ _All |
| KONVERTCTB | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _CONVERTCTB | |
| KONVERTPSTILE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _CONVERTPSTYLES | |
| KOPIEBASISP | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _COPYBASE | |
| KOPIEBISHER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _COPYHIST | |
| KOPIEREN | Mehrfach |
| _COPY | _Multiple |
| KOPIEVERKNÜPFEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _COPYLINK | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen

Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| KPMODUS | Ein/Aus |
| _BLIPMODE | _ON/_OFF |
| KREIS | 3P (Drei Punkte)/2P (Zwei Punkte)/ Ttr (Tangente Tangente Radius) oder Durchmesser |
| _CIRCLE | _3P (Three Points)/_2P (Two Points)/_Ttr (tan tan radius) oder _Diameter |
| KSICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _QSAVE | |
| KUGEL | Durchmesser |
| _SPHERE | _Diameter |
| LADEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _LOAD | |
| LÄNGE | DElta/Prozent/Gesamt/ Dynamisch weitere Optionen bei Delta und Gesamt: Winkel und Zurück weitere Optionen bei Prozent und Dynamisch: ZURück |
| _LENGTHEN | _DElta/_Percent/_Total/_Dynamic weitere Optionen bei DElta und Total: _Angle und _Undo weitere Optionen bei Percent und Dynamic: _Undo |
| LAYER | ?/Machen/SEtzen/Neu/ EIN/ Aus/FARbe/Ltyp/ LStärke/Plot/ PStil/FRieren/Tauen/ SPerren/ENTsperren/ Status weitere Option bei Plot: Plot/Kein Plot weitere Optionen bei Status: ?/Speichern/Wiederherstellen/Bearbeiten/Name/Löschen/Importieren/Exportieren weitere Optionen bei Speichern und Bearbeiten: Ein/Gefroren/SPerre/Plot/neue AFs frieren/Farbe/linienTyp/Linienstärke/plotSTil |
| _LAYER | ?/_Make/_Set/_New/_ON/_OFF/_Color/_Ltype/_LWeight/_Plot/_PStyle/_Freeze/_Thaw/_LOck/_Unlock/_stAte weitere Option bei Plot: _Plot/_No Plot weitere Optionen bei Status: [?/_Save/_Restore/_Edit/_Name/_Delete/_Import/_EXport weitere Optionen bei Save und Edit: _On/_Frozen/_Lock/_Plot/_Newvpfreeze/_Color/_lineType/_lineWeight/_plotStyle |
| LAYERV | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _LAYERP | |
| LAYERVMODUS | Ein/Aus |
| _LAYERPMODE | _ON/_OFF |
| LAYKONV | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _LAYTRANS | |
| LAYOUT | Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/ Slchals/SEtzen/ ?] |
| _LAYOUT | _Copy/_Delete/_New/_Template/_Rename/_SAveas/_Set/?] |
| LAYOUTASS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _LAYOUTWIZARD | |
| LICHT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _LIGHT | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "-layer": "-LO" für "-LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| LIMITEN | Ein/Aus |
| <u>_LIMITS</u> | <u>_ON/_OFF</u> |
| LINIE | Schließen/Zurück |
| <u>_LINE</u> | <u>_Close/Undo</u> |
| LINIEN_TYP | ?/Erstellen/Laden/Setzen |
| <u>_LINETYPE</u> | <u>?/_Create/_Load/_Set</u> |
| LISTE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LIST</u> | |
| LOGFILEOFF | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LOGFILEOFF</u> | |
| LOGFILEON | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LOGFILEON</u> | |
| LÖSCHEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_ERASE</u> | |
| LSBEARB | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LSEdit</u> | |
| LSBIBL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LSLIB</u> | |
| LSNEU | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LSNEW</u> | |
| LSTÄRKE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LWEIGHT</u> | |
| LTFAKTOR | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_LTSCALE</u> | |
| MACHDIA | keine Befehlszeilenoptionen. |
| <u>_MSLIDE</u> | |
| MANSFEN | EIN/ AUS/Zbereich/Verdplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4 weitere Optionen bei Verdplotten und Sperren: Ein/Aus weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/Schließen/Länge/Zurück weitere Option bei Holen: Zbereich weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts |
| <u>_MVIEW</u> | <u>_ON/_OFF/_Fit/_Hideplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4</u> weitere Optionen bei <u>_Hideplot</u> und <u>_Lock</u>: <u>_On/_Off</u> weitere Optionen bei <u>_Polygonal</u>: <u>_Arc/_Close/_Length/_Undo</u> weitere Option bei <u>_Restore</u>: <u>_Fit</u> weitere Optionen bei 2: <u>_Horizontal/_Vertical</u> bei 3: <u>_Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right</u> |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen

Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| MAPPING | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MAPPING | |
| MASSEIG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MASSPROP | |
| MAT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MAT | |
| MATBIBL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MATLIB | |
| MBEREICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MSPACE | |
| MEINFÜG | Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen: Ecke/XYZ |
| _.MINSERT | _.Scale/_.X/_.Y/_.Z/_.Rotate/_.PScale/_.PX/_.PY/_.PZ/_.Protate weitere Optionen bei _Rotate/_.PScale/_.PX/_.PY/_.PZ/_.Protate: Corner/XYZ |
| MENÜ | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MENU | |
| MENÜENTF | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MENUUNLOAD | |
| MENÜLAD | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MENULOAD | |
| MESSEN | Block und Ja/Nein |
| _.MEASURE | _.Block und _Yes/_No |
| MLEDIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MLEDIT | |
| MLINIE | Ausrichtung/Maßstab/ Stil weitere Optionen bei Ausrichtung: Oben/Null/Unten |
| _.MLINE | _.Justification/_.Scale/_.Style weitere Optionen bei _Justification: _Top/_Zero/_Bottom |
| MLSTIL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MLSTYLE | |
| MODELL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MODEL | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| MTEXT | Höhe/Ausrichten/ Zeilenabstand/Drehen/ Stil/Breite weitere Optionen bei Ausrichten: OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR weitere Optionen bei Zeilenabstand: Mindestens/Genau |
| _.MTEXT | _.Height/_.Justify/_.Line spacing/_.Rotation/_.Style/_.Width weitere Optionen bei _Justify: _TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR weitere Optionen bei _Line spacing: _At least/_ Exactly |
| MVSETUP | im Modellbereich: Ja/Nein und Wissenschaftlich/Dezimal/Engineering/Architectural/Metrisch im Layout: Ausrichten/Erstellen/ ansichtsfenster Skalieren/Optionen/ schrifTfeld/Zurück weitere Optionen bei Ausrichten: Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück weitere Optionen bei Erstellen: objekte Löschen/ansichtsfenster Erstellen/Zurück weitere Option bei ansichtsfenster Skalieren: Interaktiv/<Gleichmäßig> weitere Option bei Optionen: LAyer/LImiten/Einheiten/XRef und Ja/Nein und Fuß/Zoll/MEter/Millimeter und XRef zuordnen/Einfügen weitere Optionen bei schrifTfeld: objekte Löschen/Ursprung/Zurück/Einfügen und Hinzufügen/Löschen/Neuanzeigen und Ja/Nein |
| _.MVSETUP | im Modellbereich: _No/_Yes und _Scientific/_Decimal/_Engineering/_Architectural/_Metric im Layout: _Align/_Create/_Scale viewports/_Options/_Title block/_Undo weitere Optionen bei _Align: _Angled/_Horizontal/_Vertical alignment/_Rotate view/_Undo weitere Optionen bei _Create: _Delete objects/_Create viewports/_Undo weitere Option bei _Scale viewports: _Interactively/<Uniform> weitere Option bei _Options: _Layer/_Llimits/_Units/_Xref und _Yes/_No und _Feet/_Inches/_MEters/_ Millimeters und _Xref attach/_Insert weitere Optionen bei Title Block: Delete objects/ Origin/ Undo /Insert und Add/ Delete/ Redisplay und Yes/ No |
| NEBEL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.FOG | |
| NEU | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.NEW | |
| NEUINIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REINIT | |
| NEUZALL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REDRAWALL | |
| NEUZEICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REDRAW | |
| NOCHMAL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MULTIPLE | |
| OBJEINF | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.INSERTOBJ | |
| ÖFFNEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.OPEN | |
| ÖFFNUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.APERTURE | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".
Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| OFANG | siehe Objektfänge |
| _.OSNAP | |
| OLESKAL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.OLESCALE | |
| OLEVERKN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.OLELINKS | |
| OPTIONEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.OPTIONS | |
| ORIGEIFÜG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PASTEORIG | |
| ORTHO | Ein/Aus |
| _.ORTHO | _.On/_.Off |
| PAN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PAN | |
| PAUSE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DELAY | |
| PBEREICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PSPACE | |
| PCINWIZARD | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PCINWIZARD | |
| PEDIT | <p>bei 2D-Polylinien: Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve Löschen/LInientyp/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Verbinden: Verbindungstyp und Dehnen/Hinzufügen/Beides</p> <p>weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BReite/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit</p> <p>weitere Optionen bei LInientyp: EIN/AUS</p> <p>bei 3D-Polylinien: Schließen/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve Löschen/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit</p> <p>3D-Polygonnetzen: BEarbeiten/Oberfläche glätten/Glättung löschen/Mschliessen/Nschliessen/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Links/REchts/AUF/AB/Schieben/Regen/eXit</p> |
| _.PEDIT | <p>bei 2D-Polylinien: _Close/_Join/_Width/_Edit vertex/_Fit/_Spline/_Decurve/_Ltype gen/_Undo</p> <p>weitere Optionen bei _Join: _Jointype und _Extend/Add/Both</p> <p>weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_Tangent/_Width/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit</p> <p>weitere Optionen bei _Ltype gen: _ON/_OFF</p> <p>bei 3D-Polylinien: _Close/_Edit vertex/_Spline curve/_Decurve/_Undo/_eXit</p> <p>weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit</p> <p>3D-Polygonnetzen: _Edit vertex/_Smooth surface/_Desmooth/_Mclose/_Nclose/_Undo</p> <p>weitere Optionen bei Bearbeiten: Next/ Previous/ Left/ Right/ Up/ Down/ Move/ REgen/ eXit</p> |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|------------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| PLINIE | Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite weitere Optionen bei Kreisbogen: Winkel/Zentrum/Schließen/Richtung/Halbbreite/Linie/Radius/zweiter Pkt/Zurück/Breite dann Zentrum/Radius oder Winkel/sehnenLänge oder Winkel |
| _.PLINE | _ <u>Arc</u> / <u>Close</u> / <u>Halfwidth</u> / <u>Length</u> / <u>Undo</u> / <u>Width</u> weitere Optionen bei <u>Arc</u>: <u>Angle</u> / <u>Center</u> / <u>Close</u> / <u>Direction</u> / <u>Halfwidth</u> / <u>Line</u> / <u>Radius</u> / <u>Second pt</u> / <u>Undo</u> / <u>Width</u> dann <u>Center</u> / <u>Radius</u> oder <u>Angle</u> / <u>Length</u> oder <u>Angle</u> |
| PLOT | Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: Zoll/Millimeter dann Hochformat/Querformat dann Ja/Nein dann Anzeige/Grenzen/Limiten/Layout/ANSicht/Fenster dann Anpassen dann Zentrum und Ja/Nein weitere Optionen bei Nein: Ja/Nein |
| _.PLOT | _ <u>Yes</u> / <u>No</u> weitere Optionen bei <u>Yes</u>: <u>Inches</u> / <u>Millimeters</u> dann <u>Portrait</u> / <u>Landscape</u> dann <u>Yes</u> / <u>No</u> dann <u>Display</u> / <u>Extents</u> / <u>Limits</u> / <u>Layout</u> / <u>View</u> / <u>Window</u> dann <u>Fit</u> dann <u>Center</u> und <u>Yes</u> / <u>No</u> weitere Optionen bei <u>No</u>: <u>Yes</u> / <u>No</u> |
| PLOTMARKIERUNG | Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/Protokolldatei/Position/Texteigenschaften/einheiten weitere Optionen bei Felder, Protokolldatei und Texteigenschaften: Ja/Nein weitere Optionen bei Position: OL/OR/OL/UR und Horizontal/Vertikal und Ja/Nein und Papierrand/Druckbereich weitere Optionen bei Einheiten: Zoll/Millimeter/Pixel |
| _.PLOTSTAMP | _ <u>On</u> / <u>OFF</u> / <u>Fields</u> / <u>User fields</u> / <u>Log file</u> / <u>Location</u> / <u>Text properties</u> / <u>Units</u> weitere Optionen bei <u>Fields</u>, <u>Log file</u> und <u>Text properties</u>: <u>Yes</u> / <u>No</u> weitere Optionen bei <u>Location</u>: <u>TL</u> / <u>TR</u> / <u>BL</u> / <u>BR</u> und <u>Horizontal</u> / <u>Vertical</u> und <u>Yes</u> / <u>No</u> und <u>paper Border</u> / <u>printable Area</u> weitere Optionen bei <u>Units</u>: <u>Inches</u> / <u>Millimeters</u> / <u>Pixels</u> |
| PLOTSTIL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PLOTSTYLE | |
| PLOTSTILMANAGER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.STYLESMANAGER | |
| PLOTTERMANAGER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PLOTTERMANAGER | |
| PNETZ | Flächen definieren und Farbe/Layer |
| _.PFACE | <u>define faces</u> und <u>Color</u> / <u>Layer</u> |
| POLYGON | Seite oder bei Polygonmittelpunkt: Umkreis/Inkreis |
| _.POLYGON | <u>Edge</u> oder bei center of polygon: <u>Inscribed in circle</u> / <u>Circumscribed about circle</u> |
| PRÜFSTANDARDS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.CHECKSTANDARDS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| PRÜFUNG | Ja/Nein |
| _.AUDIT | <u>Yes</u> / <u>No</u> |
| PSFÜLL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PSFILL | |
| PSOUT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PSOUT | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| PUNKT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.POINT | |
| QTEXT | Ein/Aus |
| _.QTEXT | _.On/_.Off |
| QUADER | Zentrum oder bei Ecke des Quaders: Würfel/Länge weitere Optionen bei Zentrum: Würfel/Länge |
| _.BOX | _.Center oder bei corner of box: _Cube/_Length weitere Optionen bei _Center: _Cube/_Length |
| QUERSCHNITT | Objekt/ ZAchse/ Ansicht/XY/YZ/ZX |
| _.SECTION | _.Object/_Axis/_View/_XY/_YZ/_ZX |
| QUIT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.QUIT | |
| RASTER | EIN/ AUs/Fang/Aspekt |
| _.GRID | _.ON/_OFF/_.Snap/_Aspect |
| RECHTECK | Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/ Breite oder bei Ersten Eckpunkt angeben: Bemaßungen |
| _.RECTANG | Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width oder bei first corner point: Dimensions |
| RECHTSCHREIBUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SPELL | |
| REFBEARB | OK/Nächste weitere Optionen bei OK: Ja/Nein |
| _.REFEDIT | _.OK/_Next weitere Optionen bei _OK: Yes/No |
| REFSATZ | Hinzufügen/Entfernen |
| _.REFSET | _.Add/_Remove |
| REFSCHLIESSEN | Speichern/ Änderungen an Referenzen verwerfen |
| _.REFCLOSE | Save/Discard reference changes |
| REGELOB | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RULESURF | |
| REGEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REGEN | |
| REGENALL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REGENALL | |
| REGENAUTO | EIN/ Aus |
| _.REGENAUTO | _.ON/_OFF |
| REGION | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REGION | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| REIHE | Rechteckig/Polar weitere Optionen bei Polar: Basis |
| _.ARRAY | _.Rectangular/_.Polar weitere Optionen bei Polar: _Base |
| REINST | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RPREF | |
| RENDER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RENDER | |
| RENDSCR | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RENDSCR | |
| RESUME | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RESUME | |
| RING | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DONUT | |
| RMLIN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RMLIN | |
| ROTATION | Objekt/ X-Achse/ Y-Achse |
| _.REVOLVE | _.Object/ _X (axis)/ _Y (axis) |
| ROTOB | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REVSURF | |
| RSCRIPT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RSCRIPT | |
| SAUSWAHL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.QSELECT | |
| SBEM | Ausgezogen/Versetzt/Basislinie/Koordinaten/ Radius/Durchmesser/ bezugsPunkt/Bearbeiten weitere Optionen bei Bearbeiten: Hinzufügen/eXit |
| _.QDIM | _.Continuous/_.Staggered/_.Baseline/_.Ordinate/_.Radius/_.Diameter/_.datumPoint/_.Edit weitere Optionen bei _Edit: _Add/ _eXit |
| SCHIEBEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.MOVE | |
| SCHLIESSEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.CLOSE | |
| SCHNITTMENGE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.INTERSECT | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| SCHRAFF | ?/Solid/ Benutzerdefiniert weitere Optionen: Ja/Nein dann Kreisbogen/Schließen/Länge/Zurück |
| _.HATCH | ?/_Solid/_User defined weitere Optionen: _Yes/_No dann _Arc/_Close/_Length/_Undo |
| SCHRAFFEDIT | Loslösen/Stil/Eigenschaften weitere Optionen bei Stil: Ignorieren/Äußere/Normal |
| _.HATCHEDIT | _Disassociate/_Style/_Properties weitere Optionen bei Style: _Ignore/_Outer/_Normal |
| SCRIPT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SCRIPT | |
| SEINRICHTIMP | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PSETUPIN | |
| SEITENEINR | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PAGESETUP | |
| SETVAR | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SETVAR | |
| SFÜHRUNG | gegebenenfalls: Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFAktor/VX/VY/VZ/Vdrehen |
| _.QLEADER | gegebenenfalls: _Scale/X/Y/X/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_PRotate |
| SHADEMODE | 2D-drahtkörper/ 3D-drahtkörper/Verdeckt/ Flach/ Gouraud/ fLach+Kanten/ gOuraud+Kanten |
| _.SHADEMODE | _2D wireframe/_3D wireframe/_Hidden/_Flat/_Gouraud/_fLat+edges/_gOuraud+edges |
| SHELL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SHELL | |
| SICHALS | R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/Standard/DXF/Vorlage |
| _.SAVEAS | R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/_Standard/DXF/_Template |
| SICHERN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SAVE | |
| SKALTEXT | Vorhanden/Links/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR und objekt Anpassen/ Skalieren faktor weitere Option bei Skalieren faktor: Referenz |
| _.SCALETEXT | _Existing/_Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR und Match object/Scale factor weitere Option bei Scale factor: _Reference |
| SKIZZE | STift eXit Beenden Speichern Löschen Verbinden |
| _.SKETCH | _Pen_eXit_Quit_Record_Erase_Connect |
| SOLANS | BKS/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt weitere Optionen bei BKS: Benannt/Welt?/Aktuelles |
| _.SOLVIEW | _Ucs/_Ortho/_Auxiliary/_Section weitere Optionen bei _ucs: _Named/_World?/_Current |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_L^Ock".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| SOLID | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SOLID | |
| SOLPROFIL | Ja/Nein |
| _.SOLPROF | _ <u>Yes</u> / <u>No</u> |
| SOLZEICH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SOLDRAW | |
| SPIEGELN | Ja/Nein |
| _.MIRROR | _ <u>Yes</u> / <u>No</u> |
| SPLINE | Objekt oder bei Ersten Punkt: Schließen/Anpassungstoleranz |
| _.SPLINE | Object oder bei first point: <u>C</u> lose/ <u>F</u> it Tolerance |
| SPLINEDIT | Anpassungsdaten/ Schließen/ Scheitelpunkte verschieben/ Verfeinern/ Richtung wechseln/Zurück weitere Optionen bei Anpassungsdaten: Hinzufügen/Schließen/Löschen/Verschieben/Bereinigen/Tangenten/Tolerance/eXit bei Hinzufügen: Nachher/Vorher bei Verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit bei Tangenten: Systemvorgabe weitere Optionen bei Scheitelpunkte verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit weitere Optionen bei Verfeinern: Kontrollpunkt hinzufügen/Höherer Grad/Gewicht/eXit bei Gewicht: Nächster/Vorher/Wählen/eXit |
| _.SPLINEDIT | <u>F</u> it data/ <u>C</u> lose/ <u>M</u> ove vertex/ <u>R</u> efine/ <u>r</u> Everse/ <u>U</u> ndo weitere Optionen bei Fit data: <u>A</u> dd/ <u>C</u> lose/ <u>D</u> elete/ <u>M</u> ove/ <u>P</u> urge/ <u>T</u> angents/ <u>t</u> olerance/ <u>e</u> Xit bei Add: <u>A</u> fter/ <u>B</u> efore bei Move: <u>N</u> ext/ <u>P</u> revious/ <u>S</u> elect Point/ <u>e</u> Xit bei Tangents: <u>S</u> ystem default weitere Optionen bei Move vertex: <u>N</u> ext/ <u>P</u> revious/ <u>S</u> elect Point/ <u>e</u> Xit weitere Optionen bei Refine: <u>A</u> dd control point/ <u>E</u> levate order/ <u>W</u> eight/ <u>e</u> Xit bei Weight: <u>N</u> ext/ <u>P</u> revious/ <u>S</u> elect point/ <u>e</u> Xit |
| STANDARDS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.STANDARDS | |
| STAT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.STATS | |
| STATUS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.STATUS | |
| STIL | Ja/Nein |
| _.STYLE | _ <u>Yes</u> / <u>No</u> |
| STLOUT | Ja/Nein |
| _.STLOUT | _ <u>Yes</u> / <u>No</u> |
| STRAHL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RAY | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| STRECKEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.STRETCH | |
| STUTZEN | Projektion/Kante/ZUück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen |
| _.TRIM | _.Project/_Edge/_Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_Ucs/_View weitere Option bei _Edge: _Extend/_No extend |
| SUCHEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.FIND | |
| SYMBOL | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SHAPE | |
| SYSFENSTER | Überlappend/ Horizontal/ Vertikal/ Symbole anordnen |
| _.SYSWINDOWS | _.Cascade/_tile Horizontal/_tile Vertical/_Arrange icons |
| SZENE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.SCENE | |
| TABLETT | EIN/AUS/KAL/KFG weitere Optionen bei KAL: Orthogonal/3-Punkt/Projizierend/Tabelle wiederholen weitere Optionen bei KFG: Ja/Nein |
| _.TABLET | _.ON/_OFF/_CAL/_CFG weitere Optionen bei _CAL: _Orthogonal/_Affine/Projective/_Repeat table weitere Optionen bei _KFG: _Yes/_No |
| TABOB | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.TABSURF | |
| TEILEN | Ja/Nein |
| _.DIVIDE | _.Yes/_No |
| TEILLAD | Ja/Nein |
| _.PARTIALLOAD | _.Yes/_No |
| TEILÖFFNEN | Ja/Nein |
| _.PARTIALOPEN | _.Yes/_No |
| TEXT | Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR |
| _.TEXT | _.Justify/_Style weitere Optionen bei _Justify: _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR |
| TEXTBLD | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.TEXTSCR | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|----------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| TOLERANZ | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.TOLERANCE | |
| TORUS | Durchmesser |
| _.TORUS | _.Diameter |
| TRANSPARENZ | EIN/AUS |
| _.TRANSPARENCY | _.ON/_OFF |
| TREESTAT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.TREESTAT | |
| ÜBERLAG | Ja/Nein und Nächstes paar/eXit |
| _.INTERFERE | _.Yes/_No und _.Next pair/_eXit |
| UFENSTER | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.DSVIEWER | |
| UMBENENN | BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Plotstil / Textstil / BKS / AUsschnitt / AFenster |
| _.RENAME | _.Block/_Dimstyle/_LAyer/_LType/_Plotstyle/_textStyle/_Ucs/_Vlew/_VPort |
| UMGRENZUNG | Optionen |
| _.BOUNDARY | weitere Optionen: Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp und Region/Polylinie Advanced options weitere Optionen: _Boundary set/_Island detection/_Object type und _Region/_Polyline |
| URSPRUNG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.EXPLODE | |
| VARIA | Bezug |
| _.SCALE | _.Reference |
| VBAAUSDR | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VBASTMT | |
| VBAAUSF | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VBARUN | |
| VBAENTF | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VBAUNLOAD | |
| VBAIDE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VBAIDE | |
| VBALAD | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VBALOAD | |
| VBAMAN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VBAMAN | |
| VERDECKT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.HIDE | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| VEREINIG | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.UNION | |
| VERSETZ | Durch punkt |
| _.OFFSET | _.Through |
| VLISP | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.VLISP | |
| VOLKÖRPERBEARB | Fläche/Kante/Körper/Zurück/ eXit weitere Optionen bei Fläche: Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Zurück/eXit bei allen: ZURück/Entfernen/ALLE bei Entfernen: ZURück/Hinzufügen/ALLE bei Alle: Pfad bei Drehen: Achse von Objekt/ANSicht/X-Achse/Y-Achse/Z-Achse und Bezug weitere Optionen bei Kante: Kopieren/Farbe/Zurück/eXit bei Kopieren: Zurück/Entfernen bei Entfernen: Zurück/Hinzufügen weitere Optionen bei Körper: Aufprägen/Volumenkörper trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit bei Wandstärke: ZURück/Hinzufügen/ALLE |
| _.SOLIDEDIT | _.Face/_.Edge/_.Body/_.Undo/_.eXit weitere Optionen bei Face: _Extrude/_.Move/_.Rotate/_.Offset/_.Taper/_.Delete/_.Copy/_.coLor/_.Undo/_.eXit bei allen: _Undo/_.Remove/_.ALL bei Remove: _Undo/_.Add/_.ALL bei All: _Path bei Rotate: _Axis by object/_.View/_.Xaxis/_.Yaxis/_.Zaxis und _Reference weitere Optionen bei Edge: _Copy/_.coLor/_.Undo/_.eXit bei Copy: _Undo/_.Remove bei Remove: _Undo/_.Add weitere Optionen bei Body: _Imprint/_.seParate solids/_.Shell/_.cLean/_.Check/_.Undo/_.eXit bei Shell: _Undo/_.Add/_.ALL |
| VORANSICHT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.PREVIEW | |
| WAHL | Fenster/Letztes/Kreuzen/ QUADER/ Alle/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/ Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/ AUto/ Einzel weitere Option bei Zaun, FPolygon, KPolygon: Zurück |
| _.SELECT | _.Window/_.Last/_.Crossing/_.BOX/_.ALL/_.Fence/_.WPolygon/_.CPolygon/_.Group/_.Add/_.Remove/_.Multiple/_.Previous/_.Undo/_.AUto/_.Single weitere Option bei Fence, WPolygon, CPolygon: _Undo |
| WBLOCK | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.WBLOCK | |
| WERKZEUGKASTEN | ALLE oder bei Werkzeugkastennamen eingeben: Anzeigen/AUSblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar und horizontal, vertikal bzw. Bildschirmkoordinaten weitere Optionen bei ALLE: Anzeigen/AUSblenden |
| _.TOOLBAR | _.ALL oder bei toolbar name: _Show/_.Hide/_.Left/_.Right/_.Top/_.Bottom/_.Float und _horizontal, _vertical bzw. _screen coordinates weitere Optionen bei ALL: _Show/_.Hide |
| WHERST | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.RECOVER | |
| WHOHAS | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.WHOHAS | |
| WIEDERGABE | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REPLAY | |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|--------------------|---|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| WMFIN | Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen und/oder: Ecke/XYZ |
| _ <u>WMFIN</u> | _ <u>Scale</u> /X/Y/Z/_ <u>Rotate</u> /_ <u>PScale</u> /_ <u>PX</u> /_ <u>PY</u> /_ <u>PZ</u> /_ <u>PRotate</u> und/oder: <u>Corner</u> /XYZ |
| WMFOPT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>WMFOPT</u> | |
| WMFOUT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>WMFOUT</u> | |
| XBINDEN | BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Stil |
| _ <u>XBIND</u> | _ <u>Block</u> /_ <u>Dimstyle</u> /_ <u>LAYER</u> /_ <u>LType</u> /_ <u>Style</u> |
| XPLODE | Einzeln/Global weitere Optionen: Alle/Farbe/LAyer/Lnientyp/von Hauptblock übernehmen/Ursprung bei Einzeln und Farbe: Rot/GEIb/GRün/Cyan/Blau/Magenta/Weiss/VONLayer/VONBlock |
| _ <u>XPLODE</u> | _ <u>Individually</u> /_ <u>Globally</u> weitere Optionen: <u>All</u> /_ <u>Color</u> /_ <u>LAYER</u> /_ <u>LType</u> /_ <u>Inherit from parent block</u> /_ <u>Explode</u> bei Individually und Color: <u>Red</u> /_ <u>Yellow</u> /_ <u>Green</u> /_ <u>Cyan</u> /_ <u>Blue</u> /_ <u>Magenta</u> /_ <u>White</u> /_ <u>BYLayer</u> /_ <u>BYBlock</u> |
| XREF | ?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen |
| _ <u>XREF</u> | ?/_ <u>Bind</u> /_ <u>Detach</u> /_ <u>Path</u> /_ <u>Unload</u> /_ <u>Reload</u> /_ <u>Overlay</u> /_ <u>Attach</u> |
| XZUORDNEN | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>XATTACH</u> | |
| XZUSCHNEIDEN | EIN/ AUS/Schnittiefe/Löschen/ Polylinie erstellen/ Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Schnittiefe: Abstand/Entfernen weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Ja/Nein und Polylinie wählen/polyGonal/Rechteckig |
| _ <u>XCLIP</u> | _ <u>ON</u> /_ <u>OFF</u> /_ <u>Clipdepth</u> /_ <u>Delete</u> /_ <u>generate Polyline</u> /_ <u>New boundary</u> weitere Optionen bei Clipdepth: <u>Distance</u> /_ <u>Remove</u> weitere Optionen bei New boundary: <u>Yes</u> /_ <u>No</u> und <u>Select polyline</u> /_ <u>Polygonal</u> /_ <u>Rectangular</u> |
| Z | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>U</u> | |
| ZEICHEINST | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>DSETTINGS</u> | |
| ZEICHENREIHENF | üBer objekt/ uNter Objekt/Oben/Unten |
| _ <u>DRAWORDER</u> | _ <u>Above object</u> /_ <u>Under object</u> /_ <u>Front</u> /_ <u>Back</u> |
| ZEIGDIA | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>VSLIDE</u> | |
| ZEIGMAT | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _ <u>SHOWMAT</u> | |
| ZEIT | Darstellung/Ein/ Aus/Zurückstellen |
| _ <u>TIME</u> | _ <u>Display</u> /_ <u>On</u> /_ <u>OFF</u> /_ <u>Reset</u> |

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2002

Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen

Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.

Um AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, auch mit ihren Befehlszeilenoptionen starten zu können, ist dem Befehl ein Minuszeichen hinzuzufügen. Bsp.: "_-layer".

Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".

Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.

| Befehlsnamen | Befehlsoptionen |
|-----------------|--|
| Deutsch | Deutsch |
| Englisch | Englisch |
| ZENTRTEXTAUSR | Links/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR |
| _.JUSTIFYTEXT | _.Existing/_.Align/_.Fit/_.Center/_.Middle/_.Right/_.TL/_.TC/_.TR/_.ML/_.MC/_.MR/_.BL/_.BC/_.BR |
| ZLÖSCH | keine Befehlszeilenoptionen. |
| _.REDO | |
| ZOOM | Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/Fenster |
| _.ZOOM | _.All/_.Center/_.Dynamic/_.Extents/_.Previous/_.Scale/_.Window |
| ZUGMODUS | EIN/ AUS/Auto |
| _.DRAGMODE | _.ON/_.OFF/_.Auto |
| ZURÜCK | Auto/Steuern/ Beginn/Ende/ Markierung/Rück weitere Optionen bei Auto: Ein/Aus weitere Optionen bei Steuern: Ganz/Nichts/Eine |
| _.UNDO | _.Auto/_.Control/_.BEgin/_.End/_.Mark/_.Back weitere Optionen bei Auto: _ON/_OFF weitere Optionen bei _Control: _All/_None/_One |
| ZYLINDER | Elliptisch oder bei Mittelpunkt für Basis: Durchmesser und Mittelpunkt vom anderen ende weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und Mittelpunkt vom anderen ende |
| _.CYLINDER | _.Elliptical oder bei center point: _Diameter und _Center of other end weitere Optionen bei _Elliptical: _Center und _Center of other end |

Objektfangmodi

| Deutsch | Englisch |
|---------------------|------------------------|
| ANgen. schnittPunkt | _APParent Intersection |
| BASispunkt | _INSertion |
| ENDPunkt | _ENDpoint |
| HILfslinie | _EXTension |
| KEIner | _NONE |
| LOT | _PERpendicular |
| MITtelpunkt | _MIDpoint |
| NÄChster | _NEArest |
| PARallel | _PARallel |
| PUNKt | _NODE |
| QUADrant | _QUAdrant |
| QUIck | _QUIck |
| SCHnittpunkt | _INTersection |
| TANgente | _TANGent |
| ZENtrum | _CENter |

| Bemaßungs-Systemvariablen | |
|----------------------------------|-----------------|
| Deutsch | Englisch |
| BEMABH | DIMEXO |
| BEMABST | DIMGAP |
| BEMALT | DIMALT |
| BEMALTD | DIMALTD |
| BEMALTRUND | DIMALTRND |
| BEMALTU | DIMALTF |
| BEMAEINH | DIMALTU |
| BEMANACH | DIMAPOST |
| BEMASSO | DIMASO |
| BEMATDEZ | DIMALTTD |
| BEMATNU | DIMALTTZ |
| BEM AUS | DIMJUST |
| BEMAWNU | DIMALTZ |
| BEMBLK | DIMBLK |
| BEMBLK1 | DIMBLK1 |
| BEMBLK2 | DIMBLK2 |
| BEMBRUCH | DIMFRAC |
| BEMBTXT | DIMUPT |
| BEMDEZ | DIMDEC |
| BEMDTRENN | DIMDSEP |
| BEMEINHE | DIMLUNIT |
| BEMFARH | DIMCLRE |
| BEMFARM | DIMCLRD |
| BEMFART | DIMCLRT |
| BEMFKRT | DIMSCALE |
| BEMGFLA | DIMLFAC |
| BEMGRE | DIMLIM |
| BEMH1U | DIMSE1 |
| BEMH2U | DIMSE2 |
| BEMIML | DIMDLI |
| BEMLSB | DIMLWD |
| BEMLSH | DIMLWE |
| BEMM1U | DIMSD1 |
| BEMM2U | DIMSD2 |
| BEMMAHU | DIMSOXD |
| BEMNACH | DIMPOST |
| BEMNUNT | DIMAZIN |
| BEMNZ | DIMZIN |
| BEMPFKT | DIMSAH |
| BEMPLG | DIMASZ |
| BEMPTPASS | DIMATFIT |
| BEMRND | DIMRND |
| BEMSLG | DIMTSZ |
| BEMTAH | DIMTOH |
| BEMTAL | DIMTOFL |
| BEMTBEW | DIMTMOVE |
| BEMTDEZ | DIMTDEC |
| BEMTFAC | DIMTFAC |
| BEMTIH | DIMTIH |
| BEMTIL | DIMTIX |
| BEMTM | DIMTM |
| BEMTNZ | DIMTZIN |
| BEMTOL | DIMTOL |
| BEMTOM | DIMTAD |
| BEMTP | DIMTP |
| BEMTSTIL | DIMTXSTY |
| BEMTXT | DIMTXT |
| BEMVAUS | DIMTOLJ |
| BEMVEH | DIMEXE |
| BEMVML | DIMDLE |
| BEMWDEZ | DIMADEC |
| BEMWEINH | DIMAUNIT |
| BEMZEN | DIMCEN |
| BEMZUG | DIMSHO |
| BKSYMBOL | UCSICON |
| LTFAKTOR | LTSCALE |
| ZUGMODUS | DRAGMODE |
| | |
| | |
| | |

| Bemaßungs-Endblöcke | |
|----------------------------|-----------------|
| Deutsch | Englisch |
| Punkt | _dot |
| PunktKlein | _dotsmall |
| PunktLeer | _dotblank |
| Ursprung | _origin |
| Ursprung2 | _origin2 |
| Geöffnet | _open |
| Geöffnet90 | _open90 |
| Geöffnet30 | _open30 |
| Geschlossen | _closed |
| Klein | _small |
| Kein | _none |
| Schräg | _oblique |
| QuadratGefüllt | _boxfilled |
| QuadratLeer | _boxblank |
| GeschlossenLeer | _closedblank |
| UmgekDreieckGefüllt | _datumfilled |
| UmgekDreieckLeer | _datumblank |
| Integral | _integral |
| Architektonisch | _archtick |